



40015289

- DE Montageanleitung
- ES Instrucciones de montaje
- FR Instructions de montage
- GB Assembly Instructions
- IT Istruzione di montaggio
- NL Montagehandleiding
- PL Instrukcja montażu


Instructions de montage originales 09/02/23 PVA
Original mounting instruction 02/09/23 PVA



Geeignete Befestigungsschrauben je nach Beschaffenheit der Wand zu verwenden
Use mounting screws suitable for your wall.
Veuillez utiliser des chevilles et fixations adaptées à la nature du mur.
Impiegare un sistema di fissaggio adatto al tipo di muro.

Gebruik montagesystemen die geschikt zijn voor de beoogde wand.
Używać systemu mocującego przystosowanego do rodzaju ściany.
Utilizar un sistema de fijación adecuado al tipo de pared.

- Entlüftungsventil seitlich oben am Heizkörper so eindrehen, dass die Dichtigkeit durch den O-Ring gewährleistet ist (15 Nm max).
Zum Entlüften Entlüftungsschraube drehen und Entlüftungsbefestiger ausrichten.
- Purgador de chorro orientable: Apriete con moderación el purgador en el radiador para obtener la hermeticidad por medio de la junta torica (15 Nm max).
- Purgeur à jet orientable: Serrez modérément le purgeur sur le radiateur pour faire étanchéité à l'aide du joint torique (15 Nm max).
- Swivelling air bleed valve: Tighten the bleed valve moderately on the radiator with the o-ring to ensure watertightness. (15 Nm max)
- Rubinetto di sfato a getto orientabile: Serrare moderatamente il rubinetto di sfato situato sul radiatore per ottenere la tenuta mediante O-ring (15 Nm max).
- Oriënteerbare ontluchter: De ontluchter met mate op de radiator aanschroeven zodanig dat met de rubberen dichtingsring een hechte dichting bekomen wordt (15 Nm max).
- Odpowietrzanie przy użyciu odpowietznika obrotowego: Umiarkowanie dokręcić odpowietznik do grzejnika, zapewniając szczelność przy użyciu uszczelki (15 Nm max).



MISE EN GARDE : Pour éviter tout danger pour les très jeunes enfants, il est recommandé d'installer cet appareil de façon telle que le barreau chauffant le plus bas soit au moins à 600 mm au dessus du sol.

CAUTION To avoid any danger to very young children, you are advised to install this appliance so that the lowest heating bar is at least 600 mm off the floor.


OPGELET Om gevaarlijke situaties voor zeer jonge kinderen te voorkomen wordt aangeraden deze handdoekradiator zodanig te plaatsen dat de onderste verwarmingsstang zich minstens 600 mm boven de vloer bevindt.

WARNING: Um Gefahren für Kleinkinder vorzubeugen, wird empfohlen, den Heizkörper so zu installieren, dass die Unterkante mindestens 600 mm über dem Boden liegt.

ATTENZIONE: Per evitare che i bambini in più tenera età vadano incontro ad un qualunque pericolo, si raccomanda di installare questo scaldasalviette in modo tale che la barra riscaldante che si trova più in basso sia ad una distanza di almeno 600 mm dal pavimento.

ADVERTENCIA: Por motivos de seguridad, se recomienda instalar el secatoallas fuera del alcance de los niños. La parte inferior del equipo debería colocarse como mínimo a 600 mm del suelo.

OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć wszelkiego ryzyka wobec najmłodszych dzieci, zaleca się zainstalować tę suszarkę na ręczniki tak, aby najniższy pręt grzejący znajdował się na wysokości co najmniej 600 mm od podłoża.



FR
Cet appareil, ses accessoires et piles se recyclent
REPRISE À LA LIVRAISON
À DÉPOSER À DÉPOSER EN MAGASIN EN DÉCHÈTTERIE
ou ou



NOTICES

Points de collecte sur www.quefairemesdechets.fr
Privilegiez la réparation ou le don de votre appareil !

